

Pornic

Series 3ph

استابلایزر سوئیچینگ

3XI - 90



۱۲ ماه گارانتی



نصب رایگان



ضمانت بازگشت وجه

3XI-90	3XI-60	3XI-45	3XI-30	پارامترها
۹۰ کیلو ولت امپر	۶۰ کیلو ولت امپر	۴۵ کیلو ولت امپر	۳۰ کیلو ولت امپر	توان خروجی
۸۰٪				ضریب بهره برداری دائم
۶۰×۶۵×۱۲۰ سانتی متر	۵۰×۷۵/۵×۷۸ سانتی متر			ابعاد (ارتفاع × عمق × پهنا)
۳۵۰ کیلوگرم	۱۵۹ کیلو گرم	۱۲۰ کیلو گرم	۱۰۵ کیلو گرم	وزن
< ۳۰۰۰ مرحله				تعداد مراحل تقویت / تضعیف ولتاژ
فن اتوماتیک با سیستم کنترل دور				سیستم خنک کننده
۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد				دمای نگهداری دستگاه
۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد				دمای کاری دستگاه
کمتر از ۳۰۰۰ متر				ارتفاع
۰ تا ۹۵٪ بدون ایجاد شبنم				رطوبت
۳ فاز				تعداد فاز
V-AC 265	V-AC 260			بیشینه ولتاژ فاز ورودی
V-AC 150-210	V-AC 170			کمینه ولتاژ فاز ورودی با تنظیمات پیش فرض
۴۵-۵۵ هرتز				فرکانس ورودی
قابل تنظیم در بازه ۲۱۰ تا ۲۳۰ ولت				ولتاژ فاز خروجی
۱ ولت				دقت تنظیم ولتاژ
۱۲۰ امپر	۹۰ امپر	۶۰ امپر	۴۰ امپر	جریان نامی
۱۵۰ درصد				ظرفیت جریان راه اندازی
۱۰۱ درصد ۶۰ ثانیه، ۱۵۰ درصد ۳ ثانیه				تحمل اضافه بار
20x4 Character LCD				نمایشگر

دفتر مرکزی : تهرانپارس / خیابان دماوند / خیابان برف / پلاک ۲۰

دفتر کرج : میدان استاندارد / شهرک صنفی و صنعتی البرز / خیابان صنعت / خیابان خیام ۴ / پلاک ۱۰

۰۲۶ ۳۴۰۰ ۵۵۰۰

۰۹۳۷ ۰۰۸ ۵۵۰۰

۰۲۶ ۳۴۲۱ ۷۰۰۰